

全戶用水 賀眾把關

全屋軟水新體驗

保護用水家電(洗碗機、熱水器)使用壽命、清洗餐具光亮不留水漬、呵護肌膚和秀髮、柔順衣物舒適親膚、保護衛浴用品減少積垢。



全戶智能軟水機

UP-8301W-1 建議售價:NT\$64900 UP-8302W-1 建議售價:NT\$69900 UP-8303W-1 建議售價:NT\$74800

- 軟化水質/減少水垢**
 應用離子交換技術，通過樹脂上的功能離子與水中的鈣、鎂離子進行交換，從而吸附水中多餘的鈣、鎂離子，降低水質硬度，高效軟水。
- 連續流量異常斷水警示功能**
 當連續用水時間異常時斷水並警示(可設定0-120分鐘)。
- 高效均粒軟化樹脂**
 樹脂交換容量再次提升，軟化效果更好，單次軟化水量更多，壽命更長。
- 全方位出水結構**
 水流分布更均勻，樹脂利用充分，不留死角有效提高工作和再生效率提升軟化效果。
- 全自動智能再生系統**
 依據當地水質硬度輸入，設定後自動計算還原週期。
- 智能缺鹽提醒**
 當鹽量不足時，螢幕缺鹽顯示和蜂鳴警報雙重提示，智能提醒用戶加鹽，無須頻繁開蓋查看。
- 創新鹽箱模式**
 執行還原時會取適量的鹽溶解，完成後排除多餘積水，避免滋生細菌。
- 液晶面板智能化數據顯示+觸控**
 可清晰顯示設備的使用狀態，數據一目了然，可查知每一個運行狀態。



- 一鍵休眠功能**
 長期外出可一鍵開啟度假模式，設備會自動關閉進水口。
- 高強度抗壓FRP(玻璃纖維強化塑膠)桶**
 食品級材質，用戶更安心。
- 加鹽不麻煩**
 加大加鹽口設計，加鹽方便快捷，無須移動設備即可方便加鹽，了解鹽箱狀態。
- 多樣尺寸選擇**
 多機型選擇，解決不同安裝環境及用水需求。
- 一鍵轉換，軟硬兼可**
 旁通閥設計，自由切換軟/硬水，滿足不同用水需求。
- 72小時斷電記憶**
 斷電72小時內自動保存目前工作狀態，通電後自動恢復運作，無需重新設定。
- IPX4防潑水**
 機身防潑水等級達IPX4，放置戶外不必擔心風吹雨淋。

加贈
高級防水
防塵套



軟水機製水、再生作用原理



軟水機製水



軟水機反洗再生

產品規格

型號	UP-8301W-1	UP-8302W-1	UP-8303W-1
電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
額定功率	18W	18W	18W
鹽箱容積	30L	42L	56L
配用濾材	美國杜邦樹脂		
樹脂容量	10L	20L	30L
淨水流量	20L/min	34L/min	50L/min
再生週期	1.9M ³	3.6M ³	5.3M ³
進水壓力	0.2-0.5Mpa		
適用水溫	4-45°C		
接管管徑	3/4"BSPT		1"BSPT
產品尺寸	寬300x深406x高550mm	寬300x深406x高780mm	寬300x深406x高1150mm
使用人數	1-3人	3-4人	4-6人
耗材更換週期	建議更換週期3年*		

*耗材更換週期視當區水質狀況而異

全戶用水 賀眾把關

全屋軟水新體驗

保護用水家電(洗碗機、熱水器)使用壽命、清洗餐具光亮不留水漬、呵護肌膚和秀髮、柔順衣物舒適親膚、保護衛浴用品減少積垢。



全戶反洗過濾器

UP-8101W 建議售價:NT\$9900



- **食品級316不鏽鋼濾網**
過濾孔徑40μm微米，耐腐蝕、耐磨損、安全耐用。
- **全自動水壓驅動，免拆洗**
利用水壓驅動刷洗組件高速旋轉無須插電及維護。
- **全方位毛刷除垢**
水動力360°自動刷洗，有效避免濾網堵塞。
- **一鍵排汙**
操作簡易方便。



產品規格

型號	UP-8101W
進水壓力	0.15-0.4Mpa
適用水溫	4~45°C
接管管徑	3/4" BSPT
產品尺寸	寬154x深82x高203mm

全戶用水 賀眾把關

全屋軟水新體驗

保護用水家電(洗碗機、熱水器)使用壽命、清洗餐具光亮不留水漬、呵護肌膚和秀髮、柔順衣物舒適親膚、保護衛浴用品減少積垢。



全戶前置過濾器

UP-8201W 建議售價:NT\$5500



- 瞬間切換獨立三向閥
- 0耗電，節能環保
無須插電即可安裝。
- 食品級材質
健康無汙染。
- 高承壓防破裂
邊角加固設計，防止外殼破裂。
- 紅點洩壓鈕設計
濾桶拆裝更輕鬆。
- 可拆式磁吸濾芯更換提示器
可依需求拆下吸附於冰箱或醒目處，定時90天後指示燈閃爍提醒。
- 內置NSF濾芯
熔噴聚丙烯P.P.、過濾水中泥沙鐵鏽懸浮物等大顆粒雜質、孔徑5微米。



產品規格

型號	UP-8201W
配用濾材	聚丙烯P. P. (UF-46PP5)
進水壓力	0.15-0.4Mpa
適用水溫	4~45°C
接管管徑	1" BSPT
產品尺寸	寬228x深188x高413mm
耗材更換週期	3-6個月*

*耗材更換週期視當區水質狀況而異