

# 產品規格

# 賀眾牌

## 全戶軟水 淨化生活

## Water Softener System



型號	UP-8101W	UP-8201W	UP-8302W-1	UP-8303W-1	UP-8304W-1
電壓	-	-	110V/60Hz		
額定功率	-	-	18W		
鹽箱容積	-	-	42L	56L	64L
配用濾材	-	聚丙烯P.P. (UF-46PP5)	美國杜邦樹脂		
樹脂容量	-	-	20L	30L	40L
淨水流量	-	-	34L/min	50L/min	67L/min
再生週期	-	-	3.6M³	5.3M³	7.0M³
進水壓力	0.15-0.4Mpa				
適用水溫	5-38°C				
接管管徑	3/4"BSPT	1"BSPT	3/4"BSPT	1"BSPT	
產品尺寸	寬154x深82x高203mm	寬228x深188x高413mm	寬306x深451x高780mm	寬306x深535x高1072mm	寬390x深575x高1200mm
使用人數	-	-	3-4人	4-6人	6-8人
耗材更換週期	-	3-6個月*	建議更換週期3年*		

\*耗材更換週期視當區水質狀況而異



# 賀眾牌


賀眾企業股份有限公司  
TEL (02)2291-9000  
<https://acuowater.com.tw>

本型錄依據最初設計資料編印，僅供參考；如有事後之變更，則以商品所附之說明書為準，商品顏色以實物為準，珍惜資源，請愛護本型錄。24/11 PL-1287

# 全戶用水 賀眾把關

## 全屋軟水新體驗

保護用水家電(洗碗機、熱水器)使用壽命、清洗餐具光亮不留水漬、呵護肌膚和秀髮、柔順衣物舒適親膚、保護衛浴用品減少積垢。



### 全戶反洗過濾器 UP-8101W

初步攔截水中雜質，延長軟水機耗材壽命。

### 全戶前置過濾器 UP-8201W

攔截水中泥沙、鐵鏽、膠狀物等...大於5微米的粗顆粒雜質。

### 全戶智能軟水機 UP-8302W-1/UP-8303W-1/ UP-8304W-1

軟化水質、減少水垢。

# 全戶智能軟水機

UP-8302W-1 (建議售價:NT\$6990) UP-8303W-1 (建議售價:NT\$74800) UP-8304W-1 (建議售價:NT\$79800)

- 軟化水質/減少水垢**  
 應用離子交換技術，通過樹脂上的功能離子與水中的鈣、鎂離子進行交換，從而吸附水中多餘的鈣、鎂離子，降低水質硬度，高效軟水。
- 連續流量異常斷水警示功能**  
 當連續用水時間異常時斷水並警示(可設定0-120分鐘)。
- 高效均粒軟化樹脂**  
 樹脂交換容量再次提升，軟化效果更好，單次軟化水量更多，壽命更長。
- 全方位出水結構**  
 水流分布更均勻，樹脂利用充分，不留死角有效提高工作和再生效率提升軟化效果。
- 全自動智能再生系統**  
 依據當地水質硬度輸入，設定後自動計算還原週期。
- 智能缺鹽提醒**  
 當鹽量不足時，螢幕缺鹽顯示和蜂鳴警報雙重提示，智能提醒用戶加鹽，無須頻繁開蓋查看。
- 創新鹽箱模式**  
 執行還原時會取適量的鹽溶解，完成後排除多餘積水，避免滋生細菌。
- 液晶面板智能化數據顯示+觸控**  
 可清晰顯示設備的使用狀態，數據一目了然，可查知每一個運行狀態。



- 一鍵休眠功能**  
 長期外出可一鍵開啟度假模式，設備會自動關閉進水口。
- 高強度抗壓FRP(玻璃纖維強化塑膠)桶**  
 食品級材質，用戶更安心。
- 加鹽不麻煩**  
 加大加鹽口設計，加鹽方便快捷，無須移動設備即可方便加鹽，了解鹽箱狀態。
- 多樣尺寸選擇**  
 多機型選擇，解決不同安裝環境及用水需求。
- 一鍵轉換，軟硬兼可**  
 旁通閥設計，自由切換軟/硬水，滿足不同用水需求。
- 72小時斷電記憶**  
 斷電72小時內自動保存目前工作狀態，通電後自動恢復運作，無需重新設定。
- IPX4防潑水**  
 機身防潑水等級達IPX4，放置戶外不必擔心風吹雨淋。

加贈  
高級防水防塵套



- 食品級316不鏽鋼濾網**  
 過濾孔徑40μm微米，耐腐蝕、耐磨損、安全耐用。
- 全自動水壓驅動，免拆洗**  
 利用水壓驅動刷洗組件高速旋轉無須插電及維護。
- 全方位毛刷除垢**  
 水動力360°自動刷洗，有效避免濾網堵塞。
- 一鍵排汙**  
 操作簡易方便。



- 瞬間切換獨立三向閥**
- 0耗電，節能環保**  
 無須插電即可安裝。
- 食品級材質**  
 健康無汙染。
- 高承壓防破裂**  
 邊角加固設計，防止外殼破裂。
- 紅點洩壓鈕設計**  
 濾桶拆裝更輕鬆。
- 可拆式磁吸濾芯更換提示器**  
 可依需求拆下吸附於冰箱或醒目處，定時90天後指示燈閃爍提醒。
- 內置NSF濾芯**  
 熔噴聚丙烯P.P.、過濾水中泥沙鐵鏽懸浮物等大顆粒雜質、孔徑5微米。



## 軟水機製水、再生作用原理

